

Линейная обучающая программа на тему: «Железнение штукатурки».

1. Железнение штукатурки производят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка.
 - Какое значение имеет железнение штукатурки? (1).
2. Перед железнением поверхность штукатурят цементным раствором.
 - Каким штукатурным раствором штукатурят поверхность перед железнением штукатурки? (2).
3. Различают два способа железнения штукатурки: сухой и мокрый.
 - Какие различают способы железнения штукатурки? (3).
4. Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности.
 - Какие поверхности железняют сухим способом? (4).
5. Сухим способом железняют так. В частое сито насыпают чистый цемент; ударяя по сити - цемент тонким слоем ложится на влажную штукатурку. Насыпав слой 3 мм, его разравнивают. Через некоторое время цементный слой начинает вытягивать из сырой цементной штукатурки влагу, превращаясь в цементное тесто, которое, застывая, образует плотную и гладкую водонепроницаемую пленку.
 - Как железнят штукатурку сухим способом? (5).
6. Мокрым способом можно железнить любые поверхности следующим образом. Приготавливают цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 3 мм и заглаживают.
 - Как железнят штукатурку мокрым способом? (6).

Возможные варианты ответов по обучающей программе.

1. Штукатурку железнят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка.
2. Перед железнением штукатурку штукатурят цементным штукатурным раствором.
3. Различают два способа железнения штукатурки: сухой и мокрый.
4. Сухим способом железняют только горизонтальные поверхности.
5. Для того чтобы пожелезнить штукатурку сухим способом, в частое сито нужно насыпать сухой цемент и ударяя по сити нанести его на влажную штукатурку слоем 3 мм, затем разровнять.
6. Для того чтобы пожелезнить штукатурку мокрым способом, нужно приготовить цементное тесто и нанести его на чуть просохшую цементную штукатурку слоем 3 мм, затем разровнять.